ProfiPLUS

MAB 525

Robusto y ligero a la vez. Con engranaje en baño de aceite de dos velocidades hasta 20 M

Las ventajas de MAB 525

> Ideal para sector de servicios: Peso total sólo 16 kg
> Con admisión de herramienta MK 3 y potencia de taladrado de hasta ø 50 mm
> Construcción de conexiones rígidas, caja de engranajes y caballete en un bloque

FICHA TÉCNICA

Potencia del motor:	1.600 vatios
Tensión:	230 V AC, 50-60 Hz
Altura:	160 mm
Dimensiones del imán:	90 x 180 x 48 mm
Peso:	16 kg
Admisión directa:	–
Admisión industrial:	–
Sistema de cambio rápido:	KEYLESS, 19 mm Weldon ($^3/_4$")
Husillo cónico:	MK 3
Grado de engranaje 1:	70 – 280 min^{-1}
Grado de engranaje 2:	180 – 580 min^{-1}
Grado de engranaje 3:	–
Grado de engranaje 4:	–
Lubricación interior permanente:	✔

Embrague a fricción:	–
Control del par de giro:	✔
Control electrónico de onda completa:	✔
Indicador del imán:	✔
Protección térmica:	✔
Giro a la derecha / a la izquierda:	✔
Cepillos de carbón - Control de desgaste:	✔
Broca hueca corta 30 mm:	12 – 50 mm
Broca hueca larga 55 mm:	12 – 50 mm
Broca hueca extra larga 110 mm:	–
Taladrado con broca espiral:	≤ ø 20 mm
Escariado:	≤ ø 20 mm
Avellanado:	≤ ø 50 mm
Roscado:	≤ M20



Engranaje en baño de aceite de dos velocidades



Control electrónico de onda completa con desconexión de par de giro regulable



Taladrar con broca hueca hasta ø 50 mm

NO. DE REF.

MAB 525 230 Volt
MAB 525 110/125 Volt

Dibujo técnico Página 36-37

EQUIPO SUMINISTRADO

- 1 Taladradora de broca hueca con base magnética
- 1 Sistema de cambio rápido KEYLESS, 19 mm Weldon ($^3/_4$")
- 1 Adaptador para roscar ZGA 010 + ZGA 012 + ZGA 016
- 1 Maletín rígido
- 1 Expulsor ZAK 075 + 090
- 1 Cadena de seguridad
- 1 Extractor MK 3
- 1 Mandril cónico MK 3/B16
- 1 Mandril de corona dentada 1 – 13 mm
- 1 Instrucciones de uso