ProfiPLUS

MAB 825

Rendimiento y flexibilidad total para construcciones mecánicas, de instalaciones y de maquinaria

BDSMASCHINEN MADEINGERMANY

Las ventajas de MAB 825

> El clásico de la gran serie constructiva – con MK 3
> Para brocas huecas de 30, 55 y 110 mm de profundidad de corte
> Apropiado para sistema de broca espiral, escariado, avellanado y roscado

FICHA TÉCNICA

Potencia del motor:	1.800 vatios
Tensión:	230 V AC, 50-60 Hz
Altura:	255 mm
Dimensiones del imán:	110 x 220 x 54 mm
Peso:	25 kg
Admisión directa:	–
Admisión industrial:	MK 3, 32 mm Weldon (1 $^1/_4$")
Sistema de cambio rápido:	KEYLESS, 19 mm Weldon ($^3/_4$")
Husillo cónico:	MK 3
Grado de engranaje 1:	40 – 110 min^{-1}
Grado de engranaje 2:	65 – 175 min^{-1}
Grado de engranaje 3:	140 – 360 min^{-1}
Grado de engranaje 4:	220 – 600 min^{-1}
Lubricación interior permanente:	✔

Embrague a fricción:	✔
Control del par de giro:	✔
Control electrónico de onda completa:	✔
Indicador del imán:	✔
Protección térmica:	✔
Giro a la derecha / a la izquierda:	✔
Cepillos de carbón - Control de desgaste:	✔
Broca hueca corta 30 mm:	12 – 100 mm
Broca hueca larga 55 mm:	12 – 100 mm
Broca hueca extra larga 110 mm:	20 – 100 mm
Taladrado con broca espiral:	≤ ø 31,75 mm
Escariado:	≤ ø 31,75 mm
Avellanado:	≤ ø 50 mm
Roscado:	≤ M30



Engranaje en baño de aceite de 4 velocidades



Control electrónico de onda completa con desconexión de par de giro regulable



Taladrar con broca hueca hasta ø 100 mm

NO. DE REF.

MAB 825 230 Volt
MAB 825 110/125 Volt

Dibujo técnico Página 36-37

EQUIPO SUMINISTRADO

1 Taladradora de broca hueca con base magnética
1 Sistema de cambio rápido KEYLESS, 19 mm Weldon ($^3/_4$")
1 Admisión industrial MK 3 / 32 mm Weldon (1 $^1/_4$")
1 Expulsor ZAK 075 + 090
1 Expulsor ZAK 100 + 120
1 Maletín de transporte con ruedas
1 Cadena de seguridad
1 Destornillador acodado SW 6
1 Extractor MK 3
1 Instrucciones de uso